



43b – Samolepicí těsnicí pás

Popis výrobku / charakteristika

Je výrobek s velmi snadnou aplikací. S jeho pomocí lze zalepovat a utěšňovat celou řadu spojů nebo průchodů u stavebních a kovových konstrukcí. Pro jeho vynikající vodotěsnost se používá na vyztužení spojů u systémů hydroizolací EXCEL MIX. Uplatnění nalézá i jako parotěsná zábrana při montáži oken mezi rámem okna a zdívem. Používá se také při tzv. „suché“ montáži balkónového profilu. Používá se zejména na vodotěsné a parotěsné utěsnění spojů ve stavebních a kovových konstrukcích. Samolepicí butylový pás s vrstvou netkané textilie na povrchu, je ze zadní strany opatřen strhávacím papírem.

Vlastnosti / výhody

- Vysoce pružný
- Odolává širokému rozpětí teplot
- Vykazuje vysoký difúzní odpor vůči radonu
- Výborná přilnavost na většinu stavebních materiálů, zdivo, PVC, dřevo, kovy apod.
- Velmi dobře se na něj nanáší další nátěry, omítky apod.
- Odolává alkalickému prostředí
- Je odolný vůči povětrnostním vlivům
- Je vhodný pro vytvoření vodotěsných spojů pod obklady a dlažbu
- Je hygienicky i ekologicky zcela nezávadný

Oblast použití

- Interiér i exteriér
- Vkládá se do tekutých hydroizolačních hmot
- Do izolací proti pronikání radonu z podloží
- Používá se na parotěsné utěsnění mezi rámy oken a zdívem, také při montáži balkónového profilu
- Snižuje a tlumí vibrace u spojů kovových konstrukcí a karoserií
- Utěsnění v napojení dvou materiálů s různou tepelnou roztažností – okolí prostupů a průchodů
- Suchá montáž balkónových profilů

Technické údaje

Základ	Butylový film opatřený strhávacím stripem a netkanou textilií	
Barva	šedá	
Aplikační teplota	+5 / +40 °C	pro vzduch, prvek i podklad
Tepelná odolnost	-30 / +80 °C	
Vodotěsnost	bez průsaku	
Orientační spotřeba pásu	> 1,0 mb/m	nutno počítat s přesahy v místech napojování

Podklad

Vhodným podkladem pro aplikaci může být beton, plně spárované zdivo, cementové omítky, pórobeton, sádkokartonové desky, cementové potěry a malty. Podklad musí být zbaven všech nečistot - prachu, mastnot, olejů např. od odformovacích přípravků bednění a solných výkvětů, cementového mléka, povrchových vyplavenin a ostatních látek, které mohou způsobovat separaci. Minerální podklad musí být rovný, objemově stabilizovaný, dostatečně soudržný a pevný, suchý, nosný a nepromrznutý, bez hnízd štěrku a ostrých hran. Spáry, vylomená nebo vadná místa je třeba vyspravit, a to např. Reprofilační maltou, Vyrovnávací stěrku apod.

Kvůli zajištění dobré přilnavosti k betonu, pórobetonu apod. je vhodné podklad upravit pomocí DISPERZNÍ PENETRACÍ, HLOUBKOVOU PENETRACÍ SUPER nebo KONCENTRÁTEM PRO PENETRAČNÍ NÁTĚR.

Aplikační postup

Po odstranění krycí fólie se rukou přitiskne přímo na požadované místo. Je třeba pracovat s rozvahou, protože odstranění a očištění butylového tmelu je velice pracné. Okamžitě po přilepení pásu je možné nanášet např. hydroizolaci nebo jiné formy povrchové úpravy. Místa v okolí vnitřních / vnějších rohů a průchodů lze řešit správným nastříhnutím tétož pásů

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

EXCEL MIX CZ s.r.o. Palackého 664, 281 01 Volim, Czech Republic
Tel.: +420 321 762 164, Fax.: +420 321 762 156, www.excelmix.cz

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

IČ: 27807020
DIČ: CZ27807020

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

ČSOB Kulin
ř.ú. 210826051/0300



43b – Samolepicí těsnicí pás

Balení

Pásky: 20 mb v PAP krabičce.

Skladovatelnost

Skladujte v chladném a suchém prostředí na paletě nebo dřevěném roštu v původním neporušeném obalu, chráněné před přímým slunečním zářením (UV zářením) při teplotách +5°C až +25°C. Za těchto podmínek je časové období neomezené.

Platnost TL č. 43b

Aktualizováno dne: 04.02.2020

Číslo vydání: 1

Výrobek v záruční době odpovídá uvedené klasifikaci a výrobnímu etalonu. Informace a poskytnuté údaje v tomto technickém listě spočívají na našich dlouholetých zkušenostech, výzkumu, vývoji, objektivním testování a praktickým používáním daného výrobku. Předpokládáme, že jsou spolehlivá a odpovídají nejnovějším poznatkům. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek použit ve stavbě, ani znát zamýšlené metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, bez předchozí konzultace s technickým oddělením společnosti. Výše uvedené údaje jsou pouze všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

EXCEL MIX CZ s.r.o., Palackého 664, 281 01 Volim, Czech Republic
Tel.: +420 321 762 154, Fax.: +420 321 762 156, www.excelmix.cz

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

IČ: 27807020
DIČ: CZ27807020

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

ČSOB Kulin
ř.ú. 210826051/0300