



Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	ATLAS ULTRA GEOFLEX (2019)
Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití:	Rozličná pokládka obkladů a dlažeb v interiérech a exteriérech budov
Výrobce:	ATLAS sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polsko telefon: +48 (42) 631 89 45 www.atlas.com.pl
Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobku:	Systém 3
Harmonizovaná norma:	EN 12004:2007+A1:2012
	Oznámený subjekt č. 0767 MPA Dresden GmbH Oznámený subjekt č. 1614 Politechnika Łódzka

Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost
Třída reakce na oheň	A1 A1 _{fl}
Pevnost spoje vyjádřená jako: • počáteční přídržnost	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Trvanlivost spoje v podmínkách kondicionování/tepelného stárnutí vyjádřená jako: • přídržnost po tepelném stárnutí	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Trvanlivost spoje v podmínkách působení vody/vlhkosti vyjádřená jako: • přídržnost po ponoření do vody	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Trvanlivost spoje v podmínkách cyklů zmrazování-rozmrazování vyjádřená jako: • přídržnost po cyklech zmrazování-rozmrazování	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Uvolňování / obsah nebezpečných látek	NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce, jak je uvedeno výše.

Jménem výrobce podepsal(-a): Patrycja Stasiak v Łodzi dne 28.12.2022.

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Stasiak
Patrycja Stasiak