



Prohlášení o vlastnostech č: 80/2023

vydané v souladu s přílohou III podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

1	Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	Nemrznoucí přísada
2	Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:	Nemrznoucí přísada , výrobní šarže / datum produkce na obalu výrobku
3	Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Přísady urychlující tvrdnutí betonu podle EN 934-2, Tabulky 7
4	Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8, 922 31 Sokolovce, Slovenská republika
5	Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:	Nebyl ustanoven
6	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 2+ EN 934-2:2009 + A1:2013
7	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: provedl:..... a vydal:.....	Oznámený subjekt č. 1301 – Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Studená 3, 821 04 Bratislava provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě systém řízení výroby a provádí průběžný dozor a hodnocení řízení výroby podle systému 2+ Certifikát shody systému řízení výroby č. 1301-CPR-1586 ze dne 21.10.2020

8 Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Zkušební metoda	Harmonizovaná technická specifikace
Obsah chloridů rozpustných ve vodě	max. 0,05% hm.	EN 480-10	STN EN 934-1:2010 a STN EN 934-2:2009 +A1:2013
Obsah alkálií (Na ₂ O ekvivalent)	max. 6,0% hm.	EN 480-12	
Korozivní vlastnosti	Přísada obsahuje pouze složky uvedené v EN 934-1:2010 Příloha A1	Ve smyslu EN 934-1, čl.5.1. bez testu korozivnosti	
Pevnost v tlaku (při stejné konzistenci)	Při teplotě 20°C a po 24 hodin: zkušební směs ≥ 120 % kontrolní směs	EN 12390-3; referenční beton I podle EN 480-1	
	Při teplotě 20°C a po 28 dnech: zkušební směs ≥ 90 % kontrolní směsi		
	Při teplotě 5°C a po 48 hodin: zkušební směs ≥ 130 % kontrolní směsi		
	Při teplotě 5°C a po 24 hodin: zkušební směs ≥ 200 % kontrolní směsi		
Obsah vzduchu v čerstvém betonu	Ve zkušební směsi maximálně o 2 objemové % více, než v kontrolní směsi * ²		
Nebezpečné látky	viz. BL * ¹	-	

*¹ BL – bezpečnostní list materiálu

*² pokud výrobce nestanovuje jinak

9 Vlastností výrobku, specifikovaného v bodě 1 a 2, jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce (bod 8). Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Jménem výrobce: Gregor Uram, technicko-obchodní manažer
Velim 20.12.2023

EXCEL MIX, s.r.o.
Priemyselná 497/8, 922 31 Sokolovce
zapísaná: OR OS Tmava v.č. 16923/T ©
IČO: 35270237 IČ DPH: SK2021987649

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic
Tel.: +420 321 762 154, Fax.: +420 321 762 156, www.excelmix.cz

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

IČ: 27607020
DIČ: CZ27607020

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

ČSOB Kulin
č.ú. 210826051/0300